



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

CÉSPOL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3730CB		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ELEMENTOS DE INSTALACIÓN		
DESCRIPCIÓN:	CÉSPOL BOTE GRANDE CON CONTRACANASTA PARA FREGADERO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	-

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
VÁSTAGO	PLÁSTICO	TUERCA	POLIPROPILENO
CANASTILLA	ACERO INOX 304	TUBOCEJA	POLIPROPILENO
TAPÓN	PVC	TUERCA 1-1/2"	POLIPROPILENO
CONTACANASTA	POLIPROPILENO + ACERO INOX 304	EMPAQUES	PVC
ARANDELAS	PAPEL Y PCV	BOTE	POLIPROPILENO
TUERCA DE ACOPLE CÉSPOL	POLIPROPILENO	TAPA DE BOTE	POLIPROPILENO
EMPAQUE	HULE	TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	Ø 110	1.- COLOQUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL FREEGADERO LA CANASTILLA Y LA CONTRACANASTA POR EL ORIFICIO. POR LA PARTE INFERIOR COLOQUE LA ARANDELA DE CARTULINA Y EL EMPAQUE DE SELLO. ROSQUE LA TUERCA ASEGURÁNDOSE DE APRETAR BIEN. 2.- COLOQUE LA ARANDELA SOBRE EL TUBO CEJA. ENSEGUIDA INTRODUZCA LA TUERCA DE ACOPLE EN EL TUBO Y ÚNALO A LA PARTE INFERIOR DE LA CONTRACANASTA ROSCANDO LA TUERCA DE ACOPLE. 3.- COLOQUE EL EMPAQUE DE SELLO EN LA PARTE INFERIOR DEL BOTE Y POSTERIOEMENTE ROSQUE LA TAPA. 4.- DESPUÉS INSERTE LA TUERCA DE ACOPLE Y EL AMPAQUE SELLO POR LA PARTE INFERIOR DEL TUBO CEJA, INTRODUZCA EL TUBO AL BOTE Y ROSQUE LA TUERCA DE ACOPLE AL BOTE. ASEGÚRESE DE COLOCAR EL EMPAQUE SELLO CON LA PARTE CÓNICA HACIA ABAJO. 5.- REPITA EL PROCEDIMIENTO DEL PASO ANTERIOR, INTRODUCIENDO LA TUERCA DE ACOPLE Y EL EMPAQUE SELLO AL TUBO FLEXIBLE. CONECTE EL TUBO FLEXIBLE AL DESAGÜE Y ALINEELO DE TAL FORMA QUE QUEDE HORIZONTALMENTE Ó LIGERAMENTE INCLINADO, CON EL FIN DE QUE FLUYA LIBREMENTE EL AGUA.
Medida de Zona B	1 - 1/2"	
Medida de Zona C	330	
Medida de Zona D	360	
Medida de Zona E	Ø 70	
Medida de Zona F	315	
Medida de Zona G	195	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,323	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> <tr> <td>3730CB</td> <td>BLANCO / CROMO</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	3730CB	BLANCO / CROMO	RESISTENTE AL AGUA CALIENTE , CAPTAR EL SISTEMA DE DRENADO DE AGUA DE LA TARJA Y DIRIGE A LA RED HIDRÁULICA SANITARIA.
CÓDIGO	TERMINADO				
3730CB	BLANCO / CROMO				

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
ANTES DE CONECTAR EL CÉSPOL A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE QUE QUEDE FIJO Y EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CÉSPOL. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.	PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTÍA " CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA.