

Llave de impacto BL 18V LXT 1/2" 700 Nm

DTW701Z

Inserción de bola

Hasta 1.000 Nm de rotura (desapriete). 4 velocidades eléctricas. Inserción de bola.



360° Imagen 360°

Código EAN

0088381723923



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,7 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	170 x 81 x 176 mm
Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/2"
R.p.m	0 - 2.200 Rpm
R.p.m baja	0 - 500 Rpm
R.p.m media	0 - 1.200 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.900 Rpm
Par máx. de rotura (desapriete)	1.000 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	19,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	2,00 m/seg ²
Presión sonora	94,00 dB(A)
Potencia sonora	105,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- El motor BL sin escobillas proporciona hasta 700 Nm de máx. par de apriete y 1.000 Nm de rotura (desapriete) del tornillo.
- El eficiente motor BL sin escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería otorgando un 50% más duración por carga.
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 170 mm de largo.
- Interruptor con selección de 4 velocidades (0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 rpm y 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 ipm).
- 3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa.
- En el modo de máxima velocidad se reduce la presión en el gatillo.
- La tecnología de protección extrema XPT está diseñada para aumentar la resistencia contra el polvo y el agua pudiendo trabajar en los lugares más difíciles.
- Luz LED integrada con interruptor de encendido / apagado independiente para iluminar el área de



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

134825-1

Llave de vaso 13x38mm 1/2"



134826-9

Llave de vaso 14x38mm 1/2"



134827-7

Llave de vaso 13x52mm 1/2"



134828-5

Llave de vaso 14x52mm 1/2"



134829-3

Llave de vaso 17x38mm 1/2"



191G67-2

Mango de extensión para llaves de



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Ficha de producto:



Folleto:

