

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL

Acero Inoxidable



Para Tarjas de 1 y 3 Barrenos

GF-M402

Cuerpo Híbrido de Latón y Resina de Alta Ingeniería

Máxima Durabilidad → Fabricada con materiales resistentes al desgaste y a la corrosión

Aireador Premium

Mejor Flujo de Agua → Diseño que permite una perfecta mezcla entre agua y aire, logrando calidad en el chorro de agua

Rociador Retráctil → Cuenta con flujo normal y rociador

Cartucho Cerámico de 1/4 de Vuelta

Giro Fácil y Suave → Mejor Desempeño y Durabilidad. Sistema cerámico de 1/4 de vuelta que hace práctico y ágil el giro del maneral. Por su mayor dureza brinda alta resistencia y larga vida útil

Maneral Ergonómico

Compatibles con ADA → Diseño compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad

Innovador Sistema de Ultra Fácil Instalación

Cero Fugas: 100% Probado contra fugas y goteos

Especificaciones

Conexiones	1/2"
Altura de Pico	206.3 mm (8 1/8")
Flujo Máximo	2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
Aireador	Con restricción de flujo
Presión de Trabajo	Máximo 5.6 kg/cm ²
Temperatura Máxima	En un flujo continuo 50°C En flujo menor a 5 min 70°C

Materiales y Limpieza

Cuerpo	Híbrido (Latón con Resina de Alta Ingeniería)
Maneral y Chapetón	Zinc Cromado
Cartucho	Cerámica
Aireador	ABS
Limpieza	Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando.

Dimensiones y Partes

